

4

Контроллер управления К-317.М

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Контроллер управления К-317.М
- Выносной пульт управления К-2600.В.
- Копия сертификата РКО (РМРС).
- Руководство по эксплуатации.
- Сервисная программа настройки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер управления К-317.М предназначен для управления двигателем дизель генераторной установки - ДГУ или дизель-редукторного агрегата - ДРА. Работает совместно с контроллерами ввода-вывода КВВ-1М обеспечивающими необходимое количество контролируемых датчиков и исполнительных устройств.

Контроллер управления К-317.М оборудован хорошей светодиодной подсветкой, что позволяет контролировать параметры двигателя на достаточном удалении.



RS-485



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристика	Значение	Примечание
Напряжение питания постоянным током, В	от 9 до 33	
Потребляемая мощность, Вт	не более 50	
Степень защиты корпуса	IP42	
Диапазон температур окружающей среды, °С	от - 25 до + 55	
Назначенный срок службы, лет	не менее 12	
Габаритные размеры: ШхВхГ, мм.	274х121х45	
Вес, кг	Не более 1.5	