

Щит управления ЩУАД.210.МТ.1

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Щит управления ЩУАД.210.МТ.1.
- Выносной пульт управления ВПУ-7МВ.210.
- Копия сертификата РРР (РМРС).
- Руководство по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Щит управления ЩУАД.210.МТ.1 предназначен для управления двигателем дизель генераторной установки - ДГУ.

В режиме управления ДГУ контроллер обеспечивает связь с главным распределительным щитом судна для организации режима «Автозапуск» - пуск и останов ДГУ NO контактами реле, замыкающимися при подаче сигнала.

В щите управления интегрирован преобразователь импульсных сигналов управления оборотами двигателя в аналоговый сигнал 0 – 5 В.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Примечание
Напряжение питания постоянным током, В	от 7 до 33	
Потребляемая мощность, Вт	не более 50	
Степень защиты корпуса	IP44	
Диапазон температур окружающей среды, °С	от - 25 до + 55	
Назначенный срок службы, лет	не менее 12	
Габаритные размеры: ШxВxГ, мм.		
ЩУАД.210.МТ.1	356x595x178	
ВПУ-7МВ.210	190x140x26	
Вес, кг	Не более 17	