

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

БЦМ-24.3.12.01.000

НОВИНКА !!!

НАЗНАЧЕНИЕ

- запуск и останов дизельного двигателя;
- аварийно-предупредительная сигнализация и защита с остановом двигателя;
 - давление масла двигателя – с остановом;
 - температура ОЖ – с остановом;
 - загрязненность воздушного фильтра;
 - засоренность топливного фильтра;
 - низкий уровень топлива;
 - неисправность зарядного генератора;
- предупредительная сигнализация;
 - работа подогревателя впускного патрубка;
 - работа подогревателя топливного фильтра;
- контроль параметров двигателя;
 - давление масла;
 - температура ОЖ;
 - напряжение АКБ;
 - обороты двигателя;
 - суммарная наработка двигателя;
 - уровень топлива;
 - уровень помывочной жидкости;
- управление оборотами двигателя с подстройкой дискретности увеличения (уменьшения) оборотов;
- управление проблесковым маячком.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- щит управления БЦМ-24.3.12.01.000;
- руководство по эксплуатации БЦМ-24.3.12.01.000 РЭ;
- паспорт.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Примечание
Напряжение питания постоянным током, В	от 9 до 32	
Потребляемая мощность, Вт	не более 24	
Степень защиты корпуса	IP44	
Диапазон температур окружающей среды, °С	от - 40 до +55	
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	не более 98	
Размеры Ш x В x Г, мм	400x230x130	
Назначенный срок службы, лет	не менее 12	

